



**PVC PET PANEL**



PVC Pet Panel sistemi ile harici su deposu ve devirdaim su tesisatı kullanılmadan, pet yüzeyinde çok daha homojen bir su dağılımı ile daha efektif bir soğutma yapılabilmektedir. Kullanılan tüm malzemeler PVC'den üretildiği için herhangi bir yıpranma ve korozyon ihtimali yoktur, uzun yıllar bakım gerektirmeden kullanılması için tasarlanmıştır. Özel bir alet veya kaynak gerektirmeyen pvc profiller ve bağlantı parçaları sayesinde montajı çok kolaydır.



15 metreye kadar montaj şekli.



15 metre ve üzeri montaj şekli.

Soğutma peteklerinin bir yüzeyi özel bir boya ile kaplanmaktadır. Bu kaplama, soğutma peteğine mukavemet sağlar ve sık yıkanmadan dolayı oluşabilecek yüzey hasarlarının önüne geçer. Ayrıca toz, kum ve benzeri dış etkilere karşı standart peteklere göre çok daha dayanıklıdır. Petek yüzeyinde bakteri ve yosun oluşmaz. Bu özellikleri sayesinde diğer peteklere göre çok daha uzun ömürlüdür. 10cm ve 15cm kalınlığındaki soğutma peteklerinin standart yükseklikleri 150cm ve 200cm dir. Diğer ölçüler özel üretim ile tedarik edilebilir.



Alt panel aynı zamanda su deposu görevini görür.



Entegre filtrelı santrifüj pompa, suyu tüm petek yüzeyine eşit oranda dağıtır.



Özel tasarım su yansıtıcı, pet panelin tüm yüzeyine eşit miktarda su dağıtılmasını sağlar.



Tüm parçalar kolay monte ve demonte edilebilmesi için geçmeli sistem ile tasarlanmıştır.



PVC pet panel sistemi, her 1m'de 48 litreye kadar su alır.



Soğutma peteklerinin panel içerisinde muntazam durması için ilave profil kullanılmaktadır.